

9 AFROOMKLUIZEN



Holland Safety Kassakluizen

- indicatie waardeberging € 2.500,-
- Romp en cassette 3 mm plaatstaal
- Elektronisch slot te programmeren met openingsvertraging
- Sleutelslot incl. 2 dubbelbaardsleutels

Model 7701

voorzien van dubbelbaard klavierslot.

Model 7702

voorzien van elektronisch codeslot



RAL 7016 (antraciet)



kleuren zijn indicatief

Artikelnr.	Type/Model	Uitwendige afmetingen	Gew.
903.295.7701	7701	300x150x200	10



RAL 7016 (antraciet)



kleuren zijn indicatief

Artikelnr.	Type/Model	Uitwendige afmetingen	Gew.
903.295.7702	7702 elektronisch	300x150x200	10



RAL 9005 (zwart)



kleuren zijn indicatief

Artikelnr.	Type/Model	Uitwendige afmetingen
903.295.8010	Holland Safety kassabox	225x103x190

Juwel Elegance Deposit

De JUWEL ELEGANCE Deposit is een braak- en brandwerende kluis, die een optimale bescherming combineert met een fraaie en moderne vormgeving. Deze kluisen zijn uitgevoerd met solide stalen, roterende schoten met een diameter van 25 mm aan drie kanten van de deur en hebben een massieve deurdikte van 8 mm. Het inwerpmechanisme is voorzien van een anti-hengel voorziening.

- Elektronisch slot met instelbare openingsvertraging
- Inbraakwering volgens SAFE 4 norm (€ 7.000,-)
- Brandwering volgens DIN 4102
- 3-zijdige vergrendeling met solide roterende 25 mm schoten
- Te verankeren via 9,5 mm gaten in rug en bodem
- Massieve deurdikte 8mm
- Rompdikte 24,5mm (3+20+1,5)
- Elektronisch cijfercombinatieslot
- Inwerpleuf 1 cm hoog x 20 cm breed



antraciet



kleuren zijn indicatief

JUWEL

Artikelnr.	Type/Model	Uitwendige afmetingen	Inwendige afmetingen	Gew.	Legborden	Volume
903.295.6242	6242 Elegance deposit	415x415x378	350x353x300	45	1	37

Holland Safety Depositsafe HS 66

De aanwezigheid van kasgeld in bijvoorbeeld supermarkten, tankstations, cafetaria's of winkels brengt grote risico's met zich mee voor het personeel. Om overvallen, diefstal en levensbedreigende situaties te voorkomen is het raadzaam zogenaamde inwerpsafes bij de kassa te plaatsen. Het apart afsluitbaar inwerpmechanisme is dusdanig ontworpen dat overtollig kasgeld snel kan worden afgestort. Een anti hengel voorziening in de safe voorkomt het oneigenlijk ledigen van de Holland Safety depositsafe.



Specificaties

- indicatie waardeberging € 5.000,-
- afsluitbaar inwerpmechanisme met dubbelbaard veiligheidsslot incl. 2 sleutels
- deur voorzien van dubbelbaard veiligheids slot incl. 2 sleutels of elektronisch slot
- mogelijkheid tot verankering aan vloer en/ of wand
- de gehele kluis is voorzien van een DIN 4102 brandwerende isolatielaag
- massieve deurdikte 6 mm
- interieur: 1 legbord
- inwerpgleuf hoog 2,5 cm x breed 25 cm



RAL 7016 (antraciet)

kleuren zijn indicatief

Artikelnr.	Type/Model	Uitwendige afmetingen	Inwendige afmetingen	Gew.	Legborden	Volume
903.295.9520	HS 66	650x500x500	530x410x400	65	I	87



RAL 7016 (antraciet)

kleuren zijn indicatief

Artikelnr.	Type/Model	Uitwendige afmetingen	Inwendige afmetingen	Gew.	Legborden	Volume
903.295.9521	HS 66 elektronisch	650x500x500	530x410x400	65	I	87



Juwel inwerpsafes 68-serie

- indicatie waardeberging: € 5.000,- (SAFE 3)
- deurdikte 8mm
- rompdikte 4mm
- bevestigingsgaten in achterwand en bodem
- instelbare openingsvertraging van 0 tot 99 minuten
- elektronisch cijfercombinatieslot
- inwerpgleuf 1 cm hoog x 20 cm breed



lichtgrijs

kleuren zijn indicatief

JUWEL

Artikelnr.	Type/Model	Uitwendige afmetingen	Inwendige afmetingen	Gew.	Legborden	Volume
903.295.6824	6824	300x370x290	292x362x226	27	I	24
903.295.6874	6874	610x410x380	602x402x315	58	I	76

Juwel inwerpsafes 76- serie

- indicatie waardeberging: € 5.000,00
- deurdikte 8mm
- rompdikte 25mm, dubbelwandig voorzien van thermische isolatie
- bevestigingsgaten in rug en bodem
- openingsvertraging van 15 minuten
- elektronisch La Gard slot
- optie: 'code-onder-dwang', via alarmbox
- inwerpgleuf 1 cm hoog x 20 cm breed



Toepasbaar slot: B D E

lichtgrijs



kleuren zijn indicatief

Artikelnr.	Type/Model	Uitwendige afmetingen	Inwendige afmetingen	Gew.	Legborden	Volume
903.295.7690	7690	610x410x405	542x360x350	74	I	68
903.295.7691	7691	326x406x290	274x354x204	40	I	20



Artikelnr.	Type/Model	Uitwendige afmetingen
208.321.3108	interface t.b.v. doormelding / alarmbox	
903.999.9561	programmeren afwijkende tijdvertraging	
903.999.9562	programmeren mastercode	
903.999.9563	programmeren doormelding	
903.517.0141	raamsticker pvc dubbelzijdig	100 115



Salvus Depositsafe serie I & II

De aanwezigheid van kasgeld in bijvoorbeeld supermarkten, tankstations, cafetaria's of winkels brengt grote risico's met zich mee voor het personeel. Om overvallen, diefstal en levensbedreigende situaties te voorkomen is het raadzaam zogenaamde

inwerpsafes bij de kassa te plaatsen.

Het apart afsluitbaar inwerpmechanisme is dusdanig ontworpen dat overtollig kasgeld snel kan worden afgestort.

Binnenafmeting van de lade ca. 100 x 200 x 200mm (H x B x D)
Standaard uitgevoerd met elektronisch cijfercombinatieslot.



Toepasbaar slot: B C D E

RAL 7042 (lichtgrijs)



kleuren zijn indicatief

Artikelnr.	Type/Model	Uitwendige afmetingen	Inwendige afmetingen	Gew.	Legborden	Volume
903.295.8407	Siena DI-00	800x560x600	360x390x410	180	I	57
903.295.8408	Siena DI-0	960x560x600	540x390x410	230	I	86
903.295.8409	Siena DI-1	1140x560x600	720x390x410	280	2	115
903.295.8410	Siena DI-2	1320x640x600	1080x470x410	340	2	208

Toepasbaar slot: **B C D E**

RAL 7042 (lichtgrijs)



kleuren zijn indicatief

Artikelnr.	Type/Model	Uitwendige afmetingen	Inwendige afmetingen	Gew.	Legborden	Volume
903.295.8427	Florence DII-00	800x560x600	360x390x410	230	1	57
903.295.8428	Florence DII-0	960x560x600	540x390x410	320	1	86
903.295.8429	Florence DII-1	1140x560x600	720x390x410	360	2	115
903.295.8430	Florence DII-2	1320x640x600	1080x470x410	440	2	208



Salvus Afstortkluisen TD

- indicatie waardeberging 2.500,- (SAFE 2)
- massieve deurdikte 5 mm
- standaard voorzien van slot op inwerpmechanisme
- voorzien van gecertificeerd dubbelbaard klavierslot.
- geschikt voor montage in bestaande kluis of bijvoorbeeld voor plaatsing onder balie



Artikelnr.	Type/Model	Uitwendige afmetingen	Inwendige afmetingen	Gew.
903.295.9430	TD1	550x260x300	330x254x292	20
903.295.9431	TD2	550x400x350	330x394x342	40